

Pflegeanweisung

PVC und Polyolefin



Kurzanweisung

Arbeitsgang	Produkt	Anmerkungen
Erstpflge	LOBACARE® V6 Finish Glänzend / Gloss	Sehr abriebstabiles Finish auf PU-Basis
	LOBACARE® V6 Finish Matt	Sehr abriebstabiles Finish auf PU-Basis
	LOBA® FloorCare	Für glänzende Untergründe
	LOBA® FloorCare Matt	Für matte Untergründe
Unterhalt	LOBA® Cleaner	Unterhaltsreinigung
	LOBACARE® CleanFix	Sprüh-Unterhaltsreinigung
	LOBA® FloorCare	Unterhaltspflege glänzend
	LOBA® FloorCare Matt	Unterhaltspflege matt
Grundreinigung	LOBA® CareRemover	pH-neutral

Allgemeine Bemerkungen

PVC

PVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer Kunststoffbelag, der sich vor allem durch gute Abriebstabilität und gute Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. Allerdings ist das Material empfindlich gegen verschiedene Lösemittel. Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaft schmilzt das Material bei starker Reibungshitze auf. Es kommt zu den bekannten "Einbrennern", vor allem im Sporthallenbereich.

Polyolefin

Polyolefinbeläge sind ebenfalls thermoplastische Kunststoffbeläge mit einem besseren Brandverhalten, da sie beim Verbrennen kein Chlorwassertoffgas freisetzen. Sie werden als Ersatz für PVC eingesetzt und haben ähnliche Eigenschaften, sind aber hinsichtlich ihrer Kratzbeständigkeit etwas schlechter.

Reinigung und Pflege von PVC und Polyolefinbelägen

Wie jeder andere Bodenbelag unterliegen auch PVC und Polyolefin einem natürlichen Verschleiß, dem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Sand, Staub und andere Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und zerkratzen die Oberfläche. Eine frühzeitige Entfernung dieses Grobschmutzes trägt wesentlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer bei. Dieser Effekt wird durch die Anwendung beschichtender Pflegemittel noch verstärkt. Zudem wird hierdurch die Absatzstrichbeständigkeit einerseits sowie die Reinigbarkeit andererseits verbessert.

Bauschlußreinigung

Nach Bedarf mit LOBA® Cleaner oder LOBA® CareRemover.

Erstpflge

Vorbehandlung

Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit LOBA® Cleaner erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung (s. dort) durchgeführt werden

Stark beanspruchte Beläge

Stark beanspruchte Böden werden mit LOBACARE® V6 Finish (Matt/Glänzend) eingepflegt. Das Pflegemittel wird hierbei einmalig satt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Stand

18.11.2008

Formular überarbeitet

02.08.2005/GR

Druckdatum

18.11.2008

Seite 1 von 2

Pflegeanweisung

PVC und Polyolefin



Achtung: PU-haltige Pflegemittel lassen sich schwieriger wiederentfernen als Pflegemittel auf Acrylatbasis. Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

Normal beanspruchte Beläge

Die Erstpflege erfolgt mit LOBA® FloorCare (Matt/Glänzend). Das Pflegemittel wird einmalig satt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

Unterhalt

Reinigung

Es werden 50-100mL LOBA® Cleaner auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln. Alternativ kann LOBACARE® CleanFix eingesetzt werden.

Pflege

Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach wird auf glänzenden Belägen LOBA® FloorCare, auf matten Belägen LOBA® FloorCare Matt jeweils unverdünnt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen.

Achtung: Um die Grundreinigung nicht unnötig zu erschweren, ist ein Aufbau von mehr als 3 Schichten Pflegemittel zu vermeiden.

Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten Pflegemittel auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte.

Die Reinigung erfolgt mit LOBA® CareRemover (1-2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.

Nachdem durch die Grundreinigung auch der Pflegefilm entfernt wurde, ist eine erneute Erstpflege (s. dort) erforderlich.

Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Matte Pflegemittel sind ausschließlich auf matten Untergründen einzusetzen.

Bei längerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialien (z.B. Gummi, Kunststoffe in Standfüßen von Geräten und Möbeln) mit der Belagsoberfläche kann es zu Weichmacherwanderungen und damit zu irreversiblen Verfärbungen des Belags kommen.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.